

Паспорт изделия

Устройство для обмена информацией для слепо-глухих людей Smartear

Комплект поставки включает:

Коммуникатор для слепоглухих;
Адаптер питания **5В/2,1А** ;
Кабель **USB 2.0 – DC 3,5**мм ;
Руководство на русском языке
Коробка транспортировочная.

Устройство предназначено для людей с полным и частичным отсутствием слуха и/или зрения, которые имеют возможность пользоваться устройством с помощью рук

Устройство в сопряжении со смартфоном распознает речь собеседника и переводит в специальные сигналы

возможность коммуникации устройства со смартфоном;

расположение кнопок управления на корпусе устройства не ограничивающие обычный хват рукой;

световая индикация при активации кнопки включения / выключения;

световая индикация кнопки включения / выключения при подключении зарядного устройства;

расположение кнопки «меню» на тыльной стороне устройства;

расположение гнезда подключения зарядки на тыльной стороне устройства;

форма устройства должна быть эргономичной для удобства хвата рукой
возможность хвата как правой, так и левой рукой

расположение клавиш управления под большой и указательный пальцы

эргономичное расположение клавиш управления

специальная форма клавиш управления, исключающих соскальзывание пальцев

Функциональный световой индикатор

Тип светового элемента в индикаторе светодиод

Индикация при низком заряде батареи

Вибрация корпуса устройства, одновременно с индикацией индикатора

Отверстие на корпусе устройства для закрепления ремешка для переноски

Питание устройства от батареи

Тип батареи литий-ионная

Емкость батареи **1200** мАч.

Ток потребления устройством **23** мА

Ток заряда **1 А**

Время полного заряда **90 м**

Поддержка **Bluetooth**

Диапазон рабочих частот **2,400 ... 2,472 ГГц**

Встроенный вибрационный мотор

Настройка длительности сигналов

Завершение ввода слова обозначается «отсечкой» после «отсечки» буквы

Специальная функция по отслеживанию ошибочно набранных наборов

знаков более шести подряд - наличие

Габариты и транспортные характеристики:

Высота устройства **110 мм**;

Толщина устройства **310 мм**;

Ширина устройства **62 мм**;

Масса устройства **59 г**

Температурный диапазон - **15 ... + 45**.

Произведено: Китай, **Glowtech Co., Ltd.**

Срок гарантии **12 месяцев**